

Namn	Standard	Symbol	Resultat
CE / DOP	EN 14041		CPR/AI/012
Bruksklassificering	EN ISO 10874 EN 685		23, 33, 42
Tillverkningsstandard	EN 14565		Uppfyller kraven
Total Tjocklek	EN ISO 24346 EN 428		2,5 mm
Tjocklek Slitskikt	EN ISO 24340 EN 429		0,55 mm
Vikt	EN ISO 23997 EN 430		3126 g/m ²
Restintryck (Min. krav återhämtning ≥ 80%)	EN ISO 24343-1 EN433		95 %
Dimensionsstabilitet	EN 14565 Annex C		≤ 0,20 %
Curling	EN ISO 23999 (6h@50°C) EN 434		≤ 2 mm
Flexibilitet	EN ISO 24344 metod A EN 435		Uppfyller kraven
Halkmostånd	DIN 51130 EN 13893		R10* Klass DS
Kemikalietålighet	EN ISO 26987 EN 423		Utmärkt
Ljusstabilitet	EN ISO 105-B02		≥ 7
Brandklass	EN 13501-1		C _{fl} -s1
Tålighet för rullande stolshjul (Type W)	EN ISO 4918 EN 425		Uppfyller kraven Kontinuerling användning
Elektrostatisk Prestanda	EN 1815		≤ 2 kV
Värmegenomgång	EN 12664		0,0154 m ² k/W Lämplig för Golvvärme
Fläckhållfasthet	EN ISO 24235		Uppfyller kraven
Bedömning Reptålighet	EN 14565 Annex A		Uppfyller kraven
Limbarhet	EN 1372 EN 1373		≥ 1,0N/mm ² ≥ 0,3N/mm ²
Smutsmotstånd	EN 14565 Annex B		≥ 2
Städbarhet	EN 14565 Annex B		≥ 4
Emissioner COV		Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).	A+
Emissioner			Certifierad / www.m1.rts.fi
Miljö			Blue Angel och Austrian ECO-label certifierad
Miljö	BRE Green Guide		Motsvarar Green Guides generic elements 821570049, 821570060 och 821570057 med rating A+/A.
PVC Fri		Amtico Cirro är en PVC-fri konstruktion tillverkad av polyuretan-tytbehandlad termoplastisk komposit med ftalatfria mjukgörare.	Ja
Ytbehandling			PUR-behandlad yta