

Amtico Signature, Form, Spacia, First, Marine, Access, Click, Click Smart och Acoustic är heterogena designvinylplattor (LVT) av PVC för offentlig miljö. Då plattorna har PUR-förstärkt yta från fabrik krävs ingen installationsbehandling i samband med installationen. PUR-ytan underlättar städning och reducerar kostnaderna för underhållsprodukter.

## Allmänna råd

Använd avtorkningsmattor, ett effektivt och rätt dimensionerat entrésystem kan stoppa över 80 % av den smuts som kommer in via entréerna, vilket minskar kostnaderna för såväl skötsel/underhåll som slitage, och kan i slutändan även påverka beläggnings livslängd. Använd möbeltassar (ej gummi) för minimera risk för att golven repas.

## Byggstädning

I samband med byggnation/golvläggning uppstår alltid alkaliskt byggdamm som kan skada det nya golvet, därför skall byggstädning utföras innan nya golv tas i bruk. Detta gäller även om golven varit täckta under byggtiden.




1. Dammsug, sopa eller moppa golvet.
2. Våtskura med lågvarvig singelskurmaskin alternativt kombiskurmaskin med röd rondell eller mjuk nylonborste. Tillsätt Amtico Maintainer eller av annan kemleverantör rekommenderat neutralt medel (pH 7-9).
3. Sug direkt upp den lösa smutsen med våtsug eller kombiskurmaskin.
4. Skölj direkt med rent vatten, i sista sköljvattnet bör surt medel tillsättas för att neutralisera ev. kvarvarande alkaliska byggdamsrester.
5. Efterpolera vid behov med lågvarvig maskin och vit rondell. Notera att torrpolerering riskerar höja glansen på matta golv.

## Daglig städning

Daglig städning och städfrekvens skall anpassas efter behov. Om man har för våta städmetoder kan smuts och rengöringsmedelsrester bli kvar och ge flammiga golv när vattnet dunstar av. Felaktig dosering och/eller användning av felaktiga rengöringsmedel kan ge upphov till att en smutsupptagande film på golvet bildas som ger svårskotta golv och som även skadar golvet yta.



Spill skall torkas upp omedelbart och fläckar skall tas bort löpande när de är färska (se separat fläcknyckel). Dammsug eller moppa upp sand och andra grova lösa partiklar dagligen då de riskerar att repa golven.



### Manuell städning:

Torr eller fukt mopning. Vid fukt mopning används Amtico Maintainer eller av annan kemleverantör rekommenderat neutralt allrent. Följ leverantörens doseringsanvisningar.



### Maskinell städning:

Kombiskurmaskin med röd golvårdsrondell eller mjuka nylonborstar. Använd Amtico Maintainer eller av annan kemleverantör rekommenderat neutralt lågskummande allrengöringsmedel.



### Fläckborttagning:

Fläckar tas bort direkt när de är färska. Plastgolv riskerar att missfärgas av exempelvis olja, asfalt, gummi, bläck, tusch, skokräm, rost etc. då dessa kan migrera ner i materialet och ge bestående fläckar.

*Starka lösningsmedel som thinner, aceton etc. skall inte användas då de förstör golvet. OBS! stålull, grov skurnylon och andra slipande material repar golvytan och mattar ner golven.*

Fläcktyp	Tas bort med
Kaffe, chocklad, jucie, fett, ägg m.m.	Neutralt rengöringsmedel och ljummet vatten.
Blod	Kallt vatten
Exkrementer, uppkastningar, urin	Neutralt rengöringsmedel och ljummet vatten.
Tusch, bläck, läppstift, kriter, läppstift	Tväftnafta, lacknafta
Tuggummi, stearin	Kylspray eller kallt vatten. Skrapa mycket försiktigt med kniv/sickel.
Rost	Neutralt rengöringsmedel och ljummet vatten.

## Periodiskt underhåll

Alla golv behöver periodiskt underhåll, beroende på slitage och smutsningsgrad kan frekvensen variera från någon enstaka gång per år till exempelvis månadsvis.



Vid svårt smutsade golv skuras golven med lågvarvig maskin och röd rondell, tillsätt Amtico Maintainer eller av annan leverantör rekommenderat rengöringsmedel, följ doseringsanvisningarna.



Sug direkt upp smutslösningen, skölj noga med rent vatten. Låt golvet torka helt innan eventuell torrpolerering utförs.



Efter rengöring kan golven torrpuleras / spraypuleras för att återställa en lättstädd yta och ta bort gångstråk och andra ytrepor samt friktions/klackmärken. Använd polermaskin med max ca 450 varv med vit-gul-rosa rondell.

*OBS! Torrpolerering och spraypolerering kan höja glansen på golv med matt yta. För att undvika uppglansning kan lågvarvspolerering utföras vått, sug upp vatten med våtsug.*

Var uppmärksam på att vatten kan tränga ner i skarvar och ge upphov till plattsläpp vid användning av mycket vatten.