

Namn	Standard	Symbol	Resultat Natural Wood Grain Emboss	Resultat Artisan Embossed Wood & Contemporary Ceramic
CE / DOP	EN 14041		CPR/AI/013	CPR/AI/013
Bruksklassificering	EN ISO 10874 (EN 685)		23, 34, 43	23, 34, 43
Tillverkningsstandard	EN ISO 10582 (EN 649)		Uppfyller kraven	Uppfyller kraven
Total Tjocklek	EN ISO 24346 (EN 428)		2,5 mm	2,5 mm
Tjocklek Slitskikt	EN ISO 24340 (EN 429)		0,70 mm	0,70 mm
Vikt	EN ISO 23997 (EN 430)		3277 g/m ²	3472 g/m ²
Nötningsbeständighet	EN ISO 10582 (EN 649)		Typ 1 Grupp T	Typ 1 Grupp T
Intrycksbeständighet /resintryck	EN ISO 24343-1 (EN 433)		≤ 0,1 mm	≤ 0,1 mm
Dimensionsstabilitet	EN ISO 23999 (EN 434)		≤ 0,25 %	≤ 0,25 %
Dimensionsstabilitet / Curling	EN ISO 23999 (EN 434)		≤ 2 mm	≤ 2 mm
Flexibilitet	EN ISO 24344 method A (EN 435)		Uppfyller kraven	Uppfyller kraven
Halkmotstånd	DIN 51130 EN 13893 BS 7976		R10* Class DS se separat tabell	R10* Class DS se separat tabell
Kemikalietålighet	EN ISO 26987 (EN 423)		Utmärkt	Utmärkt
Ljusstabilitet	EN ISO 105-B02		≥ 6	≥ 6
Brandklass	EN 13501-1		B _i -s1	B _i -s1
Tålighet för rullande stolshjul (Type W)	EN ISO 4918 (EN 425)		Godkänd	Godkänd
Stegljudsreduktion	EN ISO 717-2		4 dB	4 dB
Värmeegenomgång	EN 12664		0,016 m ² K/W (underfloor heating suitable)	0,016 m ² K/W (underfloor heating suitable)
Elektrostatisk uppladdning	EN 1815		≤ 2 kV	≤ 2 kV
Emissioner	Indoor Air Comfort Gold		Certifikat nr. IACG-352-01-01-2018	Certifikat nr. IACG-352-01-01-2018
Emissioner			A+	A+
Emissioner	M1		Certifierad, publicerad på www.m1.rts.fi	Certifierad, publicerad på www.m1.rts.fi
UPEC	U ₄ P ₃ E ₂ C ₂		n/a	Certifikat nr NF UPEC 326-003.1
Miljö	BRE Green Guide		Jämförbar med Green Guide generic elements 821570039 och 821570066, med rating A+/A	Jämförbar med Green Guide generic elements 821570039 och 821570066, med rating A+/A
Ftalatfri			Ja	Ja
Ytbehandling			PUR-behandlad yta	PUR-behandlad yta

* för halkhämmande golv hänvisar vi till Amtico Assura kollektionen.