

Namn	Standard	Symbol	Resultat
CE / DOP	EN 14041		CPR/AI/001
Bruksklassificering	EN ISO 10874 (EN685)		23, 34, 43
Tillverkningsstandard	EN ISO 10582 (EN 649)		Uppfyller kraven
Total Tjocklek	EN ISO 24346 (EN 428)		2,5 mm
Tjocklek Slitskikt	EN ISO 24340 (EN 429)		1,0 mm
Vikt	EN ISO 23997 (EN 430)		3130 g/m <sup>2</sup>
Nötningsbeständighet	EN ISO 10582 (EN649)		Typ1 Grupp T
Intrycksbeständighet / restintryck	EN ISO 24343-1 (EN 433)		≤ 0,1 mm
Dimensionsstabilitet	EN ISO 23999 (EN 434)		≤ 0,25 %
Dimensionsstabilitet / Curling	EN ISO 23999 (EN 434)		≤ 2 mm
Flexibilitet	EN ISO 24344 metod A (EN 435)		Uppfyller kraven
Halkmostånd	DIN 51130 EN 13893		R10* Klass DS
Kemikalietålighet	EN ISO 26987 (EN 423)		Utmärkt
Ljusstabilitet	EN ISO 105-B02		≥ 7
Brandklass	EN 13501-1		B <sub>fl</sub> -s1
Tålighet för rullande stolshjul (Type W)	EN ISO 4918 (EN 425)		Godkänd
Stegljudsreduktion	EN ISO 717-2		6 dB
Värmegenomgång	EN 12664		0,021 m <sup>2</sup> K/W (lämplig för golvvärme)
Elektrostatisk uppladdning	EN 1815		≤ 2 kV
Emissioner	IAC Gold		Certifikat nr. IACG-352-01-01-2018
Emissions COV		 Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).	A+
Emissioner	M1		Certifierad / <a href="http://www.m1.rts.fi">www.m1.rts.fi</a>
UPEC	U <sub>4</sub> P <sub>3</sub> E <sub>2</sub> C <sub>2</sub>		Certifikat NF UPEC 326-001.1
Miljö	BRE Green Guide		A+ rating SD028 CERT ENP468/a-c
Ftalatfri		 Amtico Signature tillverkas med både ftalatfria och biobaserade mjukgörare.	Ja
Ytbehandling			Quantum Guard PUR-behandlad yta

\* för halkhämmande golv hänvisar vi till Amtico Assura kollektionen.